

# PromoGAZON

Iris



**Technique de fabrication**

Tufting en ligne

**Utilisations**

Espaces verts, terrasses, décoration, piscines

## Spécification de la fibre

<b>Fibre</b>	100% polyéthylène
<b>Poids du velours (gr/m<sup>2</sup>)</b>	997
<b>Structure</b>	Monofilament droit et frisé bicolore
<b>Dtex</b>	9900
<b>Hauteur de la fibre (mm)</b>	20
<b>Nb touffes par m<sup>2</sup></b>	21.000
<b>Gauge</b>	3/8"

## Spécification du tapis

<b>Premier tapis</b>	Polypropylène et Fibre polyester
<b>Enduction</b>	Latex
<b>Poids total (gr/m<sup>2</sup>)</b>	2.158
<b>Largeur de rouleau (m)</b>	1, 2 ou 4
<b>Longueur de rouleau (m)</b>	25

## Résultats des tests

<b>Résistance à l'arrachement</b>	> 25 N
<b>Perméabilité</b>	60L /M <sup>2</sup> /min testé non lesté
<b>Solidité des coloris</b>	Xenon test : bleu > 7 gris > 4
<b>Tenue au feu</b>	Classification M4
<b>Résistance au chlore</b>	Oui
<b>REACH</b>	Certifié sans métaux lourds
<b>Remplissage</b>	<b>Sans remplissage</b>

<http://www.exelgreen.com/gazon-synthetique-iris.html>